

OSOBNÍ BEZPEČNOSTNÍ ALARM



Typickými uživateli tohoto osobního alarmu jsou především policejní složky, pracovníci ochrany, převozu peněz a cenin, ve věznicích, sociální pracovníci nebo lékaři při návštěvách, samostatní pracovníci, nebo kdokoli, kdo pracuje sám v ohrožení nebo nebezpečných podmínkách.

Baterie ve vysílači při běžném provozu vydrží tři až čtyři roky.

Dosah zařízení je závislý na prostředí ve kterém je provozováno a je 200 až 300 metrů.

	Přijímač	Vysílač
Popis	Vysoce citlivý a selektivní superhet s jednou konverzí, SAW filtr pro vysokou odolnost proti rušení	10 mW VF výstup
Frekvence	173.225 MHz	
Napájecí napětí	10,8 - 30 V DC	3V DC / 2 x AA
Spotřeba proudu	20 mA klidový 50 mA při sepnutí relé	0 mA v pohotovostním režimu 30 mA při vysílání
Provozní teplota	-10°C to +55°C	
Kryt	IP66 krabice z hliníkové slitiny	IP 54 ABS s prostorem pro baterie
Relé	Dvojitý stříbrný pozlacený kontakt 1A@24V DC, 0.5A@120V AC	
Splňuje normy	MPT1328 - MPT1344	



G5 s.r.o. ■ 679 01 Lhota Rapotina 65 ■ Czech Republic ■ www.G5-cz.com

Tel.: +420 516 456 584 ■ Fax: +420 516 456 582 ■ E-mail: info@G5-cz.com